

20 Anzugsdrehmomenttabelle

Motor – Sechszylinder

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Schraube des Nockenwellenkettensrades | 69 Nm |
| Vergasermuttern | 19 Nm |
| Pleuelstangenmuttern | 45,6 Nm |
| Zylinderkopfmuttern | 145 Nm |
| Zylinderkopfhaube | 5 Nm |
| Kurbelwellenriemenscheibe an Dämpfer | 27,6 Nm |
| Kupplungsgehäuse an Block | 37,3 Nm |
| Verteilerklemmschraube | 18 Nm |
| Auspuffkrümmer | 31,7 Nm |
| Auspuffrohr an Krümmer | 27,6 Nm |
| Lüfter an Nabe | 24,8 Nm |
| Antriebsplatte an Wandler | 30,4 Nm |
| Schwungrad an Kurbelwelle | 145 Nm |
| Antriebsscheibe an Schwungrad | 145 Nm |
| Vorderer Querträger an Seitenrahmen | 90 Nm |
| Motoraufhängungsträger an Block | 48,4 Nm |
| Motorlager an Schaltgehäuses | 45,6 Nm |
| Motorlager an Querträger | 51,1 Nm |
| Kraftstoffpumpe | 22 Nm |
| Ansaugkrümmer | 31,7 Nm |
| Hauptlagerschrauben | 110 Nm |
| Ölfiltersockel | 66,4 Nm |
| Ölpumpendeckel | 8 Nm |
| Ölpumpenschrauben, kurz | 14 Nm |
| Ölpumpenschrauben, lang | 23,4 Nm |
| Ölwanne, 1/4 Zoll | 10 Nm |
| Ölwanne, 5/16 Zoll Schrauben | 15 Nm |
| Lenkhilfspumpe | 32 Nm |
| Mutter der Druckleitung | 52,5 Nm |
| Riemenscheibe der Lenkhilfspumpe | 80 Nm |
| Hinterer Querträger an Seitenrahmen | 42 Nm |
| Hinteres Motorlager an Träger | 66 Nm |
| Träger an Getriebe | 46 Nm |
| Motorgummilager an Querträger | 25 Nm |
| Kipphebel | 26,3 Nm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zündkerzen | 38,7 Nm |
| Steuerdeckel an Block | 7 Nm |
| Steuerdeckel an Block, Muttern | 22 Nm |
| Thermostatgehäuse | 18 Nm |
| Wasserpumpe | 18 Nm |
| Motor – Achtzylinder | |
| Zahnrad der Nockenwelle | 41 Nm |
| Vergasermuttern | 20 Nm |
| Kupplungsgehäuse an Block | 37 Nm |
| Pleuelstangenmuttern | 45 Nm (4,9 und 5,9 Liter) 54 Nm (6,6 Liter) |
| Kurbelwellenriemenscheibe an Dämpfer | 31,7 Nm |
| Zylinderkopfhaube | 5 Nm |
| Verteilerklemmschraube | 5 Nm |
| Antriebsscheibe an Wandler | 30,4 Nm |
| Auspuffkrümmer | 34,5 Nm |
| Auspuffrohr an Krümmer | 27,6 Nm |
| Lüfter und Nabe | 25 Nm |
| Schwungrad an Kurbelwelle | 145 Nm |
| Antriebsscheibe an Kurbelwelle | 145 Nm |
| Motorlager an Zylinderblock | 48 Nm |
| Gummilager an Träger | 45,6 Nm |
| Gummilager an Rahmen | 45,6 Nm |
| Kraftstoffpumpe | 22 Nm |
| Ansaugkrümmer | 59 Nm |
| Hauptlagerdeckelschrauben | 138 Nm |
| Alle anderen Angaben | Wie Sechszylindermotor |

Kupplung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kupplungsgehäuse an Block: | |
| — Obere Schrauben | 48 Nm (Sechszylinder), 41 Nm (Achtzylinder) |
| — Untere Schrauben | 62 Nm (Sechszylinder), 41 Nm (Achtzylinder) |
| Anlasser an Kupplungsgehäuse | 25 Nm |
| Getriebegehäuse an Kupplungsgehäuse | 76 Nm |
| Kupplung an Schwungrad | 55 Nm |

Getriebe

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Schalter für Rückfahrleuchten | 25 Nm |
| Ablass- und Einfüllstopfen | 20,7 Nm |
| Schraube des vorderen Deckels | 21 Nm |
| Übertragungsgetriebe an Hauptgetriebe | 41 Nm |
| Schrauben des Schaltgehäuses | 16,5 Nm |

Achsen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Typ 30 | |
| Achsgehäusedeckel | 28 Nm |
| Differentiallagerdeckel | 62 Nm |
| Tellerradschrauben | 76 Nm |
| Mutter des unteren Kugelgelenks | 110 Nm |
| Schrauben der Kreuzgelenke | 21 Nm |
| Mutter der Kegelradwelle | 290 Nm |

G. Voglstätter Ges.m.b.H.
 **Exklusiv Edelstahl**
Ersatzteile - Zubehö
A - 5020 Salzburg, Ziegeleistraße
Tel.: 0 662/87 95 29 Fax 0 662/88 12.

| | |
|--|-------------|
| Mutter des oberen Kugelgelenks | 138 Nm |
| Radmuttern | 110 Nm |
| | |
| <i>Typ 44</i> | |
| Achsgehäusedeckel | 28 Nm |
| Bremsträgerplatte: | |
| — Vorn | 38,7 Nm |
| — Hinten | 41 Nm |
| Differentiallagerdeckel | 110 Nm |
| Spritzblech bei Scheibenbremsen | 11 Nm |
| Tellerradschrauben | 76 Nm |
| Mutter der Kegelradwelle | 290 Nm |
| Mutter des unteren Kugelgelenks | 110 Nm |
| Mutter des oberen Kugelgelenks | 138 Nm |
| Mutter der Kreuzgelenke | 48 Nm |
| Radmuttern | 110 Nm |
| | |
| <i>AMC-Jeep Achse</i> | |
| Achsgehäusedeckel | 27 Nm |
| Bremsleitung an Radbremszylinder | 15 Nm |
| Differentiallagerdeckel | 120 Nm |
| Tellerradschrauben | 145 Nm |
| Hinterradnabe auf Welle | 345 Nm min. |
| Kreuzgelenkschrauben | 18 Nm |
| | |
| Lenkung | |
| Klemmschraube für Lenkscheibe | 34–48 Nm |
| Zwischenwelle an Servolenkung | 55–69 Nm |
| Klemmschelle, Zwischenwelle an Lenkung | 97 Nm |
| Lenkstange | 34–48 Nm |
| Klemmschrauben der Spurstangen | 83–110 Nm |
| Lenkung an Montagebügel | 44–52 Nm |
| Lenkradmutter (CJ) | 21–34 Nm |
| Lenkradmutter (andere Modelle) | 83 Nm |
| Spurstangen-Kugelbolzen | |
| | |
| Bremsen | |
| Bremssattel-Montagerahmen | 110 Nm |
| Schraube für Bremssattelkeil | 21 Nm |
| Bremsservo | 25–34 Nm |
| Hauptbremszylinder-Muttern | 22–42 Nm |